



LEXMARK X738DE

Multifuncional a cores potente e repleto de soluções, para grupos de trabalho de média e grande dimensão.

Solicite mais informações

Compre agora

Apresentação interactiva

> Suporte técnico

> Brochura de produtos

DESCRIÇÃO	CONSUMÍVEIS	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Tecnologia de impressão		Laser a cores
Código UNSPSC		43.21.21.11
Visor		Touch Screen a cores ajustável Lexmark e-Task de 7 polegadas (17,8 cm)
Tipo de Scanner		Scanner plano com ADF
Digitalização (ADF)		RADF (Duplex frente e verso automático)
Funções		Cópia a cores Fax a cores Impressão a cores Digitalização a cores Digitalização a cores em rede
Velocidade de impressão (A4, mono): Até		33 ppm
Velocidade de impressão (A4, mono) duplex: Até		22 ppm
Velocidade de impressão (A4, a cores): Até		33 ppm
Velocidade de impressão (Letter, a preto): Até		35 ppm
Velocidade de impressão (Letter, a preto) duplex: Até		23 ppm
Velocidade de impressão (Letter, a cor): Até		35 ppm
Tempo para a 1ª página (mono)		<10 segundos
Tempo para a 1ª página (a cores)		<10 segundos
Velocidade de cópia (A4, mono): Até		33 cpm
Velocidade de cópia (A4, a cores): Até		33 cpm
Velocidade de cópia (Letter, preto): Até		35 cpm
Velocidade de cópia (Letter, cor): Até		35 cpm
Tempo para a 1ª cópia (mono)		14 segundos
Tempo de Cópia da primeira página a cores		14.5 segundos
Resolução de impressão, mono		1200 x 1200 ppp Qualidade da cor de 4800 ppp (2400 x 600 ppp)
Resolução de impressão, cores		1200 x 1200 ppp Qualidade da cor de 4800 ppp

	Microsoft Windows XP x64 Microsoft Windows Server 2003 contendo o Terminal Services Microsoft Windows 2000 Server contendo o Terminal Services Microsoft Windows Server 2003 x64
	Microsoft Windows Server 2003 x64 contendo o Terminal Services Microsoft Windows Vista Microsoft Windows Vista x64 Microsoft Windows Server 2008 Microsoft Windows Server 2008 x64 Microsoft Windows Server 2008 contendo o Terminal Services Microsoft Windows Server 2008 x64 contendo o Terminal Services Microsoft Windows 7
Citrix MetaFrame	Microsoft Windows 2000 Server contendo o Terminal Services com o Citrix Presentation Server 3.0, 4.0 Microsoft Windows Server 2003 contendo o Terminal Services com o Citrix Presentation Server 3.0, 4.0, 4.5 Microsoft Windows Server 2003 x64 contendo o Terminal Services com o Citrix Presentation Server 4.0 x64, 4.5 x64
Sistemas operativos Linux suportados	Linpus Linux Desktop 9.2, 9.3 Red Hat Enterprise Linux WS 3.0, 4.0, 5.0 SUSE Linux Enterprise Server 8.0, 9.0, 10, 11 SUSE Linux Enterprise Desktop 10 openSUSE 10.2, 10.3, 11.0, 11.1 Linspire Linux 6.0 Debian GNU/Linux 4.0 Red Flag Linux Desktop 5.0, 6.0 Ubuntu 7.10 Ubuntu 8.04 LTS SUSE Linux Enterprise Desktop 11 Debian GNU/Linux 5.0 Ubuntu 8.10, 9.04
Sistemas operativos Novell suportados	Novell® Open Enterprise Server para Netware com NDS, iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS) Novell NetWare 5.x, 6.x com iPrint ou Novell Distributed Print Services (NDPS)
Sistemas operativos UNIX suportados	Sun Solaris SPARC 8, 9, 10 Sun Solaris x86 10 HP-UX 11.11, 11.23, 11.31 IBM AIX 5.2, 5.3, 6.1
Manuseamento de papel standard	Compartimento de saída de papel para 250 folhas Duplex integrado Alimentador multifuncional para 100 folhas Alimentador de entrada para 550 folhas
Capacidade de alimentação de papel, standard: Até	650 páginas
Capacidade de alimentação, máximo: Até	3200 páginas
Capacidade saída de papel, standard: Até	250 páginas
Capacidade saída de papel, máximo: Até	250 páginas
Capacidade de alimentação (ADF) Cópia/Fax/Digitalização: Até	50 páginas
Opção de acabamento de trabalhos	Não
Cópia/Fax/Scan (ADF)	50 páginas
Capacidade de envelopes	85 / drawer
Opcionais de manuseamento de papel	Alimentador de 550 folhas, com gaveta (até 2) Alimentador de elevada capacidade de 2.000 folhas Alimentador de 550 folhas de Papel Especial